


МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗАЖИМЫ НА ТРУБУ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Металлические зажимы обеспечивают быстрый и экономичный способ установки форсунок и других фитингов в трубопроводную систему. Просто просверлите отверстие указанного диаметра, закрепите разъемный соединитель вокруг трубы и затяните зажимные болты для фиксации на месте. Эта уникальная конструкция снижает затраты за счет исключения операций резки, нарезания резьбы и пайки. Ее также можно использовать для переустановки сопел в коллекторах с обрезанной резьбой. Корпуса соединителей изготавливаются из прутковой заготовки с возможностью выбора размеров выходных соединений. Конструкция предотвращает вращение корпуса внутри фланца, если сопла необходимо снять или установить после установки соединителя. Входное отверстие корпуса проходит высоко в трубу, чтобы замедлить попадание осадка и свести к минимуму засорение. Зажимная прокладка устойчива к воздействию большинства материалов и обеспечивает герметичное уплотнение.



Код	Присоединение		Резьба		Материалы			Макс. давление (бар)	Производительность (л/мин)	Размеры				Вес нетто (кг)	
	Размер трубы (дюйм)	Диаметр трубы (мм)			A*	B*	C*			A (мм)	В Диаметр отверстия сверления	С Диаметр входного отверстия	D (мм)		
7521	1/2	20-22	1/8	1/4	●	●	●	17	11	48	7.1mm	4.8mm	17.5	0.06	
	3/4	25-27	1/8	1/4	●	●	●			54					
	1	32-35	1/8	1/4	●	●	●			57					
837	1/4	39-43	1/8	1/4	3/8	1/2	●	9	45	70	17.5mm	11.1mm or 14.3mm	20	0.17	
	1/2	44-51	1/8	1/4	3/8	1/2	●			81					
	2	54-60	1/8	1/4	3/8	1/2	●			88					

A* - Зажимы и болты из оцинкованной стали с корпусом из латуни

B* - Нержавеющая сталь по всей поверхности

C* - Зажимы и болты из оцинкованной стали с корпусом из нержавеющей стали


Области применения



ФИТИНГИ

Шарнирные соединения обеспечивают регулируемое расположение распылительных форсунок для более точного контроля направления распыления. Они обеспечивают точное выравнивание труб и удобное расположение форсунок без нарушения соединений труб. Они имеют большие внутренние каналы для минимизации засорения и гладкую поверхность для обеспечения герметичности соединений.

Внешняя резьба	Внутренняя резьба	Код фитинга	Материал	Размеры		Регулируемый угол	Вес нетто (кг)
				A Общая длина (мм)	B (мм)		
1/8M	1/8F	1/8×1/8	Brass	34.9	24.6	45°	0.057
1/8M	1/8F	1/8×1/8-SS	St. steel				
1/4M	1/4F	1/4×1/4	Brass	39.7	27.8		0.085
1/4M	1/4F	1/4×1/4-SS	St. steel				
3/8M	3/8F	3/8×3/8	Brass	45.2	34.9		0.156
3/8M	3/8F	3/8×3/8-SS	St. steel				
1/2M	1/2F	1/2×1/2	Brass	56.4	42	0.283	
1/2M	1/2F	1/2×1/2-SS	St. steel				



Шарнирное соединение



Внешняя входная резьба,
внутренняя выходная резьба
1/8 - 3/4

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

36275 — M½ X ½F — SS

↓ ↓ ↓ ↓

Код фитинга Входная резьба Выходная резьба Материал