Мелкодисперсные форсунки серии MXL


MXL


MXL


MXL


MXL

Форсунки серии MXL используют только давление жидкости для получения мелкодисперсных капель в форме полого конусообразного распыления с равномерным распределением. Они обеспечивают эффективное распыление.

Все детали подвергаются точной механической обработке. Диафрагменные вставки, сердечники, фильтры легко снимаются для осмотра или очистки.

Форсунки MXL оснащены съёмным фильтром и имеют внешнюю резьбу 1/4".

Области применения:

- охлаждение;
- смазка;
- увлажнение;
- нанесение;
- другие производственные задачи.

Производительность

MXL внешняя резьба — код	Диаметр отверстия (мм)	Тип вставки	Производительность (л/час), бар									Угол распыления, бар		
			2	5	10	15	20	30	40	50	70	3	6	20
1/4 — 0,6	0,41	206			4,3	5,3	6,1	7,5	8,6	9,7	11,4		35°	65°
1/4 — 1	0,51	210		5,1	7,2	8,8	10,2	12,5	14,4	16,1	19,1	45°	62°	72°
1/4 — 1,5	0,61	216	4,8	7,6	10,8	13,2	15,3	18,7	22	24	29	65°	70°	72°
1/4 — 2	0,71	216	6,4	10,2	14,4	17,7	20	25	29	32	38	70°	75°	77°
1/4 — 3	0,71	220	9,7	15,3	22	26	31	37	43	48	57	65°	70°	73°
1/4 — 4	1,1	220	12,9	20	29	35	41	50	56	64	76	72°	81°	84°
1/4 — 6	1,1	225	19,3	31	43	53	61	75	86	97	114	73°	79°	81°
1/4 — 8	1,6	225	28	41	58	71	82	100	115	129	153	85°	89°	91°
1/4 — 10	1,6	420	32	51	72	88	102	125	144	161	191	82°	84°	86°
1/4 — 12	1,9	420	39	61	86	108	122	150	173	193	230	78°	82°	85°
1/4 — 14	1,9	421	45	71	101	124	143	175	200	225	265	83°	88°	90°
1/4 — 18	1,9	422	58	92	130	159	183	225	260	290	345	81°	84°	86°
1/4 — 22	1,9	625	71	112	159	194	225	275	320	355	420	70°	72°	75°
1/4 — 26	2,2	625	84	133	187	230	265	325	375	420	495	73°	74°	77°