




MB9L



MB9L



Полный конус



Полый конус

Форсунки серии MB9L — полноразмерные распылительные с углом распыления от 60 до 170°. Они обеспечивают высокую пропускную способность при заданном размере трубы, а конструкция со свободным проходом снижает риск засорения. Форсунки подходят для установки и модернизации большинства трубопроводных систем.

Доступны варианты с резьбой NPT и BSPT. Пропускная способность при давлении 3 бара — от 5 до 4140 л/мин. Размеры от 1/4" до 2" доступны в исполнении из латуни, стали, тефлона или ПВХ. Латунные модели выпускаются с шестигранником, насадки из тефлона и ПВХ — с закругленными гранями. По запросу форсунки могут быть изготовлены из других материалов под конкретные задачи.

Применяются для очистки выхлопных газов, промывки, ополаскивания, охлаждения газа, противопожарной защиты и пожаротушения.

Производительность

Резьба	Угол распыления при давлении 0,7 бар					Код	Диаметр отверстия (мм)	Диаметр свободного прохода (мм)	Производительность (л/мин), бар				
	60°	90°	120°	150°	170°				0,7	1,5	3	7	25**
1/4	•	•	•			07	2,4	2,4	2,6	3,9	5,5	8,4	16
	•	•	•	•	•	13	3,2	3,2	4,9	7,3	10,3	15,7	30
	•	•	•	•	•	20	4	3,2	7,6	11,2	15,8	24	46
3/8	•					07	2,4	2,4	2,6	3,9	5,5	8,4	16
	•					13	3,2	3,2	4,9	7,3	10,3	15,7	30
	•					20	4	3,2	7,6	11,2	15,8	24	46
	•	•	•	•	•	30	4,8	3,2	11,4	16,7	24	36	68
	•	•	•	•	•	40	5,6	3,2	15,1	22	32	48	91
	•	•	•	•	•	53	6,4	3,2	20	30	42	64	121
	•	•	•	•	•	82	7,9	3,2	31	46	65	99	187
1/2	•	•	•	•	•	120	9,5	4,8	45	67	95	145	270
	•	•	•	•	•	160	11,1	4,8	62	92	129	198	370
3/4	•	•	•	•	•	210	12,7	4,8	80	117	166	255	480
1	•	•	•	•	•	340	15,9	6,4	130	190	270	410	775
	•	•	•	•	•	470	19,1	6,4	179	260	370	565	1070
1 1/2	•	•	•	•	•	640	22,2	7,9	245	355	505	770	1460
	•	•	•	•	•	820	25,4	7,9	310	455	645	990	1870
	•	•	•	•	•	960	28,6	7,9	365	535	755	1160	2190
2	•	•	•	•	•	1400	34,9	11,1	535	780	1105	1690	3190
	•	•	•	•	•	1780	38,1	11,1	680	995	1405	2150	4060
3	•	•	•			2560	44,5	14,3	980	1430	2020	3090	5830
	•	•	•			3360	50,8	14,3	1280	1880	2650	4050	7660
4	•	•	•			5250	63,5	15,9	2000	2930	4140	6330	11960

**При давлении от 25 бар и выше рекомендуемые материалы — сталь или латунь.