



ПЛОСКОСТРУЙНЫЕ ФОРСУНКИ СЕРИИ HVC



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плоские распылительные форсунки серии HVC - это один из видов форсунок со сверхтонкими корпусами в виде цельных форсунок. Открытая часть имеет размер 5-7 мм, что является их преимуществом. Они имеют наружную резьбу 1/4"-3/4" с углом распыления 90°-120°. Они также имеют встроенную цельную вставку, которая может быть изготовлена из керамики, нержавеющей стали, карбида вольфрама и т.д.

Свободный выбор угла распыления 30°-120°.

В этой серии также есть пластиковые насадки для низкого давления и химически стойкие.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

1/8

Резьба

HVC

Модель

366

Код

SS

Материал

Модель	Резьба			Размеры (мм)						Вес (г)
	1/8	1/4	3/4	n1	n2	h	D	SS	Латунь	
HVC-1/ HVC-2	●			8	5	13	14	13	14	
		●		12	7	19	27	58	75	
HVC-3			●	10	10	20	17	30	39	
			●	10	10	20	30	64	68	
HVC-6	●			10	10	20	7.0	12	14.2	
		●		11	11	22	8.0	14.5	17.2	

Вставные детали:



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Резьба		Код	Угол распыления						Диаметр отв.-я (мм)	Диаметр свободн. прохода (мм)	Производительность (л/мин)					
1/8	1/4		30°	45°	60°	75°	90°	120°			1bar	2bar	3bar	5bar	10bar	
●	●	185					●		0.35	0.2	0.06	0.08	0.1	0.13	0.18	
●	●	187					●		0.35	0.2	0.06	0.08	0.1	0.13	0.18	
●	●	245					●		0.50	0.3	0.12	0.16	0.2	0.26	0.36	
●	●	247					●		0.50	0.2	0.12	0.16	0.2	0.26	0.36	
●	●	304					●		0.7	0.4	0.23	0.32	0.39	0.51	0.72	
●	●	306					●		0.7	0.4	0.23	0.32	0.39	0.51	0.72	
●	●	307					●		0.7	0.3	0.23	0.32	0.39	0.51	0.72	
●	●	334					●		0.9	0.5	0.32	0.45	0.55	0.71	1.01	
●	●	336					●		0.9	0.5	0.32	0.45	0.55	0.71	1.01	
●	●	337					●		0.9	0.4	0.32	0.45	0.55	0.71	1.01	
●	●	364					●		1.0	0.6	0.44	0.63	0.77	1.0	1.40	
●	●	366					●		1.0	0.5	0.44	0.63	0.77	1.0	1.40	
●	●	367					●		1.0	0.5	0.44	0.63	0.77	1.0	1.40	
●	●	404					●		1.2	0.8	0.71	1.00	1.23	1.58	2.24	
●	●	406					●		1.2	0.7	0.71	1.00	1.23	1.58	2.24	
●	●	407					●		1.2	0.6	0.71	1.00	1.23	1.58	2.24	
●	●	482					●		1.5	1.1	1.13	1.60	1.96	2.53	3.58	
●	●	483					●		1.5	1.1	1.13	1.60	1.96	2.53	3.58	
●	●	484					●		1.5	1.0	1.13	1.60	1.96	2.53	3.58	
●	●	486					●		1.5	0.8	1.13	1.60	1.96	2.53	3.58	
●	●	487					●		1.5	0.6	1.13	1.60	1.96	2.53	3.58	
●	●	562					●		2.0	1.5	1.77	2.50	3.06	3.95	5.59	
●	●	563					●		2.0	1.4	1.77	2.50	3.06	3.95	5.59	
●	●	564					●		2.0	1.3	1.77	2.50	3.06	3.95	5.59	
●	●	566					●		2.0	1.1	1.77	2.50	3.06	3.95	5.59	
●	●	567					●		2.0	0.9	1.77	2.50	3.06	3.95	5.59	
—	●	642					●		2.5	1.8	2.83	4.0	4.90	6.33	8.94	
—	●	643					●		2.5	1.8	2.83	4.0	4.90	6.33	8.94	
—	●	644					●		2.5	1.6	2.83	4.0	4.90	6.33	8.94	
—	●	646					●		2.5	1.3	2.83	4.0	4.90	6.33	8.94	
—	●	647					●		2.5	1.3	2.83	4.0	4.90	6.33	8.94	
—	●	722					●		3.0	2.4	4.46	6.3	7.72	9.96	14.09	
—	●	723					●		3.0	2.4	4.46	6.3	7.72	9.96	14.09	
—	●	724					●		3.0	2.1	4.46	6.3	7.72	9.96	14.09	
—	●	726					●		3.0	1.7	4.46	6.3	7.72	9.96	14.09	
—	●	727					●		3.0	1.6	4.46	6.3	7.72	9.96	14.09	
—	●	802					●		4.0	3.1	7.07	10.0	12.25	15.81	22.36	
—	●	803					●		4.0	3.0	7.07	10.0	12.25	15.81	22.36	
—	●	804					●		4.0	2.6	7.07	10.0	12.25	15.81	22.36	
—	●	806					●		4.0	2.4	7.07	10.0	12.25	15.81	22.36	
—	●	884					●		5.0	3.4	11.31	16.0	19.54	25.3	35.78	
—	●	886					●		5.0	3.1	11.31	16.0	19.54	25.3	35.78	

