ПОЛИВОЧНЫЕ ФОРСУНКИ

Поливочные форсунки, являясь бюджетным вариантом мелкодисперсных форсунок, имеют ряд безусловных преимуществ перед ними. Разные виды поливочных форсунок создают разную форму распыления. Они разработаны для обеспечения высокой производительности при низком давлении от 0,5 до 3 бар. Большинство моделей поливочных форсунок имеет относительно небольшой расход и маленькую каплю. Только поливочные форсунки имеют возможность регулировки угла распыления. Несмотря на название, поливочные форсунки используются не только для полива, но и для других применений.--

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

нанесение, охлаждение, полив, увлажнение, пылеподавление, гидрофильтры, увлажнение воздуха в вентиляционных шахтах, в промышленных орошаемых системах, в животноводческих хозяйствах.

LZ6024

Латунная поливочная форсунка с внешним рассеивателем

Резьба	1/2"
Давление, бар	1–2
Диаметр распыления, м	0,8–2,0
Расход воды, м³/ч	2,0–5,3

LZ6025

Латунная поливочная форсунка с большим расходом

Резьба	1/2"
Давление, бар	0,75–2,5
Диаметр распыления, м	1,0–2,0
Расход воды, м³/ч	0,14–0,74

LZ6026

Латунная поливочная форсунка с углом распыления 90°

Резьба	1/2", 3/4", 1"
Давление, бар	2–4
Диаметр распыления, м	1,0–2,0
Расход воды, м³/ч	0,14–0,74

LZ6028

Латунная поливочная полоконусная форсунка

Резьба	1/2", 3/4"
Давление, бар	2–4
Диаметр распыления, м	1,0–6,0
Расход воды, м³/ч	0,5–2,0

LZ6030

Латунная поливочная дефлекторная форсунка

Резьба	1/2"
Давление, бар	1,5–5,6
Диаметр распыления, м	0,5–3,0
Расход воды, м³/ч	0,8–1,2

LZ6031

Латунная поливочная форсунка с шестью отверстиями

Резьба	1/2", 3/4", 1"
Давление, бар	1,1–2,5
Диаметр распыления, м	1,0–5,0
Расход воды, м³/ч	1,0–3,0

LZ6032

Латунная поливочная форсунка с углом распыления 90°

Резьба	1/2"
Давление, бар	1,5–3
Диаметр распыления, м	2,5–5,5
Расход воды, м³/ч	0,8–2,0

LZ6033

Латунная поливочная цилиндрическая форсунка

Резьба	1/2", 3/4", 1"
Давление, бар	1–3,5
Диам. распыл., м	0,8–5,5; 2,0–3,5; 2–4
Расход воды, м³/ч	0,5–2,0

LZ6034-6035 — 6036

Вращающаяся поливочная форсунка с 2, 3 или 4 соплами

Резьба	1/2"
Давление, бар	1–2
Диаметр распыления, м	0,8–2,0
Расход воды, м³/ч	2,0–5,3

LZ6080

Вращающаяся поливочная форсунка

Резьба	3/8"
Давление, бар	0,75–2,5
Диаметр распыления, м	8,0–12,0
Расход воды, м³/ч	1,3–2,5

LZ6026

Форсунка для воды с краном

Резьба	3/8"
Давление, бар	250–350
Диаметр распыления, м	8,0–12,0
Расход воды, м³/ч	2,0–3,5

LZ6029-A

Поливочная форсунка А

Резьба	3/4"
Давление, бар	1
Расход воды, м³/ч	0,14–0,74

LZ6039

Мелкодисперсная латунная поливочная форсунка

Резьба	1/2"
Давление, бар	0,5–3
Диаметр распыления, м	2,0–5,0
Расход воды, м³/ч	0,8–2,0

LZ6040

Стальная спиральная форсунка

Резьба	1/2", 3/4", 1"
Давление, бар	0,2–10
Диаметр распыления, м	0,5–1,5
Расход воды, м³/ч	3,5–8,0

LZ6047-6048-6049

Мелкодисперсная форсунка с двумя распылительными головками

Резьба	1/4", 1/2"
Давление, бар	1–3,5
Диаметр распыления, м	1–1,8
Расход воды, м³/ч	100–400

LZ6029-B

Поливочная форсунка В

Резьба	3/4"
Давление, бар	1
Расход воды, м³/ч	0,14–0,74